



**AÉROSOLS
ET PRODUITS TECHNIQUES**
"À VOTRE MARQUE"

Fiche Technique - Edition du : 03/06/2019

450

ANTI-GERCE BOIS

Traitement préventif des grûmes et bois avivés
Anti-gerce Anti-fentes
Anti-bleuissement Anti-noircissement
Protège les bois d'ébénisterie
Maintient l'hygrométrie du milieu d'origine
sur les bois courants

DESCRIPTION

ANTI-GERCE 450 est une émulsion de cire microcristalline qui forme un voile imperméable sur toutes les essences de bois, empêchant la formation de fente, de gerce ainsi que le noircissement des grumes et des bois avivés.

ANTI-GERCE 450 produit très hautes performances pour la protection des grumes et des bois avivés contre l'altération due au soleil et de l'air dépourvu d'humidité. De plus l'

ANTI-GERCE 450 protégera vos grumes de la pluie et des actions du gel. Pour cela il est préférable d'appliquer le produit dès le printemps. Afin d'obtenir une protection durable vous pouvez passer plusieurs couches (2 à 3) à 24 heures d'intervalle.

ANTI-GERCE 450 est garanti sans substance toxique et dangereuse, sa formulation améliore la santé, l'hygiène et la sécurité.

MODE D'EMPLOI

Craint le gel, stocker sous abri. Appliquer au pinceau, avec un pulvérisateur basse pression ou tout autre système de pulvérisation. Croiser les couches, afin de s'assurer d'un traitement complet des surfaces.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORME ou MÉTHODE	VALEURS	UNITÉS
Aspect	Visuel	liquide	-
Couleur	NF M 07.003 ASTM D 156	blanc	-
Odeur	Olfactif	ammoniaquée	-

Masse volumique à 25°C	ISO 12.155	958	g/L
Point éclair vase clos	NF EN 22719	nm	°C
Point de congélation	ISO 3016	-5	°C
Tension superficielle	ISO 6295	42,5	Dynes/cm
Viscosité cinématique	NF EN 3104	14,8	mm²/s
Temps d'écoulement à 25°C coupe 3	NF EN ISO 3104	25	"

PRÉSENTATIONS



Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.aerosolstechniques.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.